

VEILIGHEID IS NIET LANGER INGEWIKKELD

DE **REEL SAFE** IS EEN COMPLEET NIEUWE WIKKELMACHINE VOOR HET MAKEN VAN RINGEN, BUNDELS EN HASPELS.

DE **REEL SAFE** HEEFT EEN EXTREEM HOGE MACHINEVEILIGHEID. EXTRA BESCHERMINGSMAATREGELEN VOOR UW WERKNEMER ZIJN NIET MEER NODIG. MET DE **REEL SAFE** BENT U SNEL KLAAR VOOR ELKE RISICO-INVENTARISATIE.



REEL SAFE | WIKKELMACHINE

Venrooy
cable equipment

Powered by Kepser Pro-Metaal

REEL SAFE IS DE VEILIGSTE WIKKELMACHINE IN ZIJN SOORT

De REEL SAFE heeft een breed scala aan voorzieningen die de ergonomie verbeteren en de veiligheid van uw werknemer waarborgen bij het wikkelen van ringen, kabels en haspels.

Vier geremde zwenkwielen maken de machine flexibel. **Hendel buiten de machine** maakt verlegging van de kabel veilig en ergonomisch verantwoord.

Polycarbonaat kap beschermt de werknemer tijdens wikkelp proces af van de machine. Kap gaat met één simpele handeling open. De machine heeft daarnaast een **speciale invoerbeveiliging** voor de kabel.

Elektrische vergrendeling van de kap wanneer de motor in bedrijf is. Alleen bij stilstand kan de afscherming open. Door de toepassing van polycarbonaat is er **goed en veilig zicht** op het wikkelp proces.

Touchscreen en knoppen vereenvoudigen de bediening van de machine. Als extra veiligheidscontrole is de instelling op twee niveaus beschermd met behulp van een wachtwoord, voor zowel de supervisor als de operator.

Er is **ruime opbergmogelijkheid** voor de afneembare ring van een ringtrommel, en voor hulpstukken en gereedschap.

Door de **automatisering** is het handmatige in- en afstelwerk verleden tijd en de bediening eenvoudig. Met de uitgebreide keuzeprogramma's en eenvoudige besturing wordt aan de hand van de ingegeven kabeldiameter het geschikte toerental, de maximale snelheid en remtijd met remweg automatisch ingesteld. Indien nodig kan er handmatig op- en afgetoerd worden. Gemeten kabellengte blijft bewaard tot volgende haspel.



EXTRA OPTIES

- + Inlogmogelijkheid op PLC via internet voor service
- + Extra hulpstukken voor haspelverwerking
- + Keuze tussen vaste ringtrommel of een ringtrommel met wegklapbare voorzijde
- + Op te bouwen met diverse kabelscharen (elektro, staal, touw etc.)
- + Lengtemeetapparaat te kalibreren
- + Hulpstukken voor verwerking extra dunne kabel

SPECIFICATIES

- ✓ Standaard voorzien van verstelbare opwikkeltrommel met buitendiameter van \varnothing 950mm,
- ✓ Kernbreedte van 0-300mm en kerndiameter 250-400mm
- ✓ Maximale kabeldiameter bedraagt \varnothing 65mm (niet massief)
- ✓ Elektrische aandrijving: 230V
- ✓ Afmetingen: 2350mm x 1350mm x 1700mm (LxBxH)
- ✓ Gewicht: 511,5 kg inclusief: lengtemeetapparaat (22,5 kg) en verstelbare ringtrommel (46 kg)
- ✓ Vermogen: 0,55 KW
- ✓ Koppel: 89 Nm
- ✓ Maximale snelheid: 100 m/min

Venrooy
cable equipment

Powered by Kepser Pro-Metaal

Venrooy Cable Equipment

Simon Homburgstraat 12
Postbus 70, 5430 AB Cuijk
T 31 (0) 485 33 60 60 (Kepser)
F 31 (0) 485 33 60 20
E info@venrooy.com